

MOSAIQUE

Conçue pour tous les types de conversion

Grossissements	Tous grossissements depuis 1x1 jusqu'à 16x16
Entrées	Jusqu'à 8 entrées Jusqu'à 4 entrées temps réel affichées simultanément Jusqu'à 8 entrées temps réel affichées simultanément avec MDEG + Interpolation intelligente en entrée
Vidéo	CVBS PAL / SECAM / NTSC Y/C PAL / SECAM / NTSC
Graphique	VGA / SVGA / XGA SXGA
Mode Utilisateur	Jusqu'à 1280 x 1024 pixels
Gen Lock	Gen Lock vidéo externe
Télécommande	RS 232 C Prise parallèle rapide
Sortie	1 Sortie RVBShSv interpolation Intelligente en sortie
Vidéo	50 Hz / 60 Hz 100 Hz / 120 Hz
Graphique	VGA / SVGA Mode Utilisateur programmable jusqu'à 1280 x 1024 pixels
Plasma	852 x 480 pixels / 60 Hz

SPECIFICATIONS MOSAIQUE suite

Télécommande

Télécommande RS 232 pour les écrans

Effets

effets Multi sources Multi fenêtres

**Zoom Progressif intelligent
Zoom variable / Sélection Partielle**

**Standard écrans par écrans
Tous les effets sont indépendants écran par écran
Chaque écran peut être ajusté au pixel près**

Logiciel

**PC Windows 95-98 NT
Mode de fonctionnement autonome**

Coffret

**19 pouces 6 U
Afficheur LCD en face AV
Clavier de commande en face AV**

Options

**Liaison numérique graphiques et vidéo série
pour gros systèmes.
Entrées et sorties SDI**

Pour des raisons d'améliorations des caractéristiques, les spécifications peuvent être modifiées à tout moment

ARCHITECTURE TYPE POUR SALLE DE CONTROLE

